

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/telefon-voip-ip-gxp-2160-hd-p-194425.html>

Telefon VoiP IP GXP 2160 HD



Cena brutto	550,99 zł
Cena netto	447,96 zł
Numer katalogowy	TEGRSV6000000002
Kod producenta	GGXP2160
Kod EAN	6947273701361
Wymiary	222 x 210 x 93 mm
Waga	0.98
Kodeki audio	G.722
Bezpieczeństwo	Hasła użytkownika i administratora Uwierzytelnianie szyfrowane przez MD5 i MD5-ses Szyfrowanie AES pliku konfiguracyjnego SRTP TLS Kontrola dostępu do mediów 802.1x
Rozdzielczość (urz.mobilne)	480 x 272
Pozostałe parametry wyświetlacza	Kolorowy ekran LCD
PoE	Tak
Liczba kont	6
Gwarancja	24 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Pozostałe parametry	HD Audio: Tak, w słuchawce i zestawie głośnomówiącym Podstawka: Tak, wbudowana podstawka z możliwymi dwoma kątami ustawieniaAktualizacje /provisioning Aktualizacja firmware przez: TFTP/HTTP/HTTPS lub lokalnie przez HTTP, masowy provisioning z użyciem szyf
Akcesoria w zestawie	Telefon GXP 2160 Słuchawka z kablem Podstawka Uniwersalny zasilacz Kabel sieciowy Podręcznik użytkownika
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	4,3"
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x USB 2.0 Type A
Funkcje specjalne	Wsparcie SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6

	Podwójny, samo wykrywalny port sieciowy 10/100/1000 Mbps, ze zintegrowany
Pozostałe porty we/wy	1 x RJ-9
Obsługiwane protokoły (VoIP)	SIP
Funkcje telefonii IP	Usługi telefoniczne: Wstrzymywanie połączeń Przekierowywanie połączeń Pięciostronne konferencje Call park Call pickup SCA BLA Rozszerzenia: wirtualne BLF/szybkie wybieranie, pobieralna książka telefoniczna (XML, LDAP, do 2000 kontaktów), połączenia oczeku
Obsługa zestawów słuchawkowych	Przewodowe
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

GXP2160 jest telefonem multimedialnym nowej generacji przeznaczonym dla przedsiębiorstw, który posiada 6 przycisków linii SIP, podświetlany ekran LCD TFT o przekątnej 4,3 cala, 5 dedykowanych, programowalnych przez XML, zależnych od kontekstu przycisków ekranowych; podwójny gigabitowy port sieciowy ze zintegrowanym PoE oraz Bluetooth, 5-stronne konferencje oraz Electronic Hook Switch (EHS). GXP2160 dostarcza dźwięk HD znakomitej jakości, najnowocześniejsze usługi telefoniczne, automatyczny provisioning pozwalający na proste wdrożenia, zaawansowaną ochronę prywatności i wysoką interoperacyjność z innymi urządzeniami SIP i wiodącymi platformami SIP/NGN/IMS.

- Kolorowy ekran LCD o rozdzielczości 480x272
- 6 dwukolorowych przycisków linii (z 6 kontami SIP), 5 programowalnych zależnych od kontekstu przycisków, konferencja 5-stronna, 24 przyciski szybkiego wybierania BLF z dwukolorowymi diodami LED
- Podwójny, samo wykrywalny port sieciowy 10/100/1000 Mbps, Power-over-Ethernet, Bluetooth, USB, SD, EHS (Electronic Hook-Switch) z zestawem słuchawkowym Plantronics
- Automatyczny provisioning z wykorzystaniem pliku TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML szyfrowanego przez AES, SRTP, TLS/ HTTPS do zaawansowanej ochrony bezpieczeństwa.
- Zintegrowane aplikacje internetowe [pogoda, waluty, RSS (oczekujące), itp.]