

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/teltonika-accesspoint-tap100-2x1-wi-fi-4-300mbit-1x-10100-15w-poe-access-point-0-1-gbps-300-mbits-bialy-obsługa-poe-p-330143.html>



Teltonika · Accesspoint· TAP100· 2x1· Wi-Fi 4· 300Mbit· 1x 10/100· 15W PoE - Access Point - 0,1 Gbps 300 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	165,99 zł
Cena netto	134,95 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRADUE
Kod producenta	TELTONIKA TAP100 000000
Kod EAN	4779051840182
Głębokość produktu	30 mm
Diody LED	Zasilanie
Waga produktu	190 g
Kolor produktu	Biały
Obsługa PoE	Tak
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Taktowanie procesora	580 MHz
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Typ anteny	Wewnętrzny
Ilość sztuk	1
Obsługa sieci VLAN	Tak
Materiał obudowy	Plastik
6 GHz	Nie
5 GHz	Nie
Certyfikaty	IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 62311:2020 EN 300 328 V2.2.2 CE, UKCA, CB, FCC, IC, WEEE
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Active PoE
2,4 GHz	Tak

Filtrowanie adresów MAC	Tak
Pobór mocy (max)	2 W
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Roaming Wi-Fi	Tak
Wielkość pamięci flash	16 MB
Zakres napięcia DC	44 - 57 V
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.3,IEEE 802.3az
Zestaw do montażu	Tak
Stopień ochrony IP	IP30
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Przycisk reset	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Procesor wbudowany	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA3-SAE,WPA-PSK, AES-CCMP,WPA3-EAP,TKIP,WPA2-EAP
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Wysokość produktu	158 mm
Szerokość produktu	158 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M