

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/teltonika-otd140-ruter-gigabit-ethernet-bialy-p-336695.html>

## Teltonika OTD140 ruter Gigabit Ethernet Biały



Cena brutto	<b>621,99 zł</b>
Cena netto	<b>505,68 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDFS2</b>
Kod producenta	<b>OTD140000000</b>
Kod EAN	<b>4779027312927</b>
Diody LED	<b>Status</b>
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	<b>2</b>
Waga produktu	<b>855 g</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Protokoły zarządzające	<b>FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>580 MHz</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzne</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Napięcie	<b>42.5 - 57 V</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik</b>
Wielkość pamięci flash	<b>16 MB</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Pobór mocy	<b>2,5 W</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.3u</b>
Certyfikaty	<b>CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM</b>
Ilość anten	<b>2</b>

Obsługa jakość serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Tak</b>
Standardy 4G	<b>LTE</b>
Firewall	<b>Tak</b>
SMS	<b>Tak</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>4G</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Gigabit Ethernet</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>128 MB</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
SFP WAN	<b>Nie</b>
Zainstalowany system operacyjny	<b>RutOS</b>
Funkcja Wake-On-LAN	<b>Tak</b>
Technologia okablowania	<b>10/100Base-T(X)</b>
Zapobieganie atakom ICMP	<b>Tak</b>
Protokoły VoIP	<b>H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Routing oparty na regułach	<b>Tak</b>
Przycisk WPS	<b>Nie</b>
Kontrola ruchu	<b>Tak</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Zapobieganie atakom ARP	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Pobór mocy (max)	<b>6 W</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>HTTPS</b>
Trasa statyczna	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 75 °C</b>
zapobieganie atakom DoS	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>49,3 mm</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>100 mm</b>
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	<b>2</b>
Głębokość produktu	<b>235 mm</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M