

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/teltonika-przemyslowy-router-brama-iot-lte-trb246-cat-4-1x-rj45-100mb-s-ip30-p-333515.html>

## Teltonika Przemysłowy router, brama IoT LTE TRB246 Cat 4, 1x RJ45 100Mb/s, IP30



Cena brutto	<b>761,99 zł</b>
Cena netto	<b>619,50 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDF75</b>
Kod producenta	<b>TRB246000000</b>
Kod EAN	<b>4779051840755</b>
Rodzaj urządzenia	<b>Brama sieci komórkowej</b>
Wbudowany GNSS	<b>Tak</b>
Sygnały złącza RS-485	<b>RDA-,Data-,Data+,RDB+</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Fast Ethernet</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>
Funkcje zarządzania	<b>RMS</b>
Ilość kart SIM	<b>2</b>
Interfejs SCS1	<b>RS-232/485,RS-232</b>
Szybkość transmisji danych (LTE) (wysyłanie)	<b>50 Mbit/s</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
GPS	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s</b>
Materiał obudowy	<b>Aluminium</b>
Producent procesora	<b>MediaTek</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Przemysłowy</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
BeiDou	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
SMS	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Galileo	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Zasilanie,LAN,Status,Moc sygnału</b>

Typ pamięci RAM	<b>DDR2</b>
Szerokość produktu	<b>83 mm</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 75 °C</b>
Ostrzeżenia	<b>Należy unikać kontaktu z cieczeniami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.</b>
Interfejs SIM	<b>3 V</b>
Sygnały złącza RS-232	<b>RTS,CTS,Rx,Tx</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Sieć danych	<b>4G,3G,2G,LTE</b>
Rodzaj wtyku anteny	<b>SMA</b>
Szeregowe porty komunikacyjne	<b>1</b>
Szybkość transmisji danych (LTE) (pobieranie)	<b>150 Mbit/s</b>
Odpowiednie do użytku wewnętrznego	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Certyfikaty	<b>CE, UKCA, RCM, CB, EAC, UCRF, WEEE</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Pamięć RAM	<b>0,128 GB</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Napięcie	<b>9 - 30 V</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>0,58 GHz</b>
Adapter zewnętrznego zasilania	<b>Tak</b>
Typ montażu	<b>Montaż na szynie DIN/na ścianie</b>
GLONASS	<b>Tak</b>
Pamięć wbudowana	<b>0,016 GB</b>
Typ karty SIM	<b>MiniSIM</b>
Waga produktu	<b>165 g</b>
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS)	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>74,2 mm</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>

---

Wysokość produktu

**25 mm**

---

Standardy komunikacyjne

**IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.11e**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M