

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/teltonika-przemyslowy-router-brama-iot-lte-trb246-cat-4-1x-rj45-100mb-s-ip30-p-333515.html>

Teltonika Przemysłowy router, brama IoT LTE TRB246 Cat 4, 1x RJ45 100Mb/s, IP30



Cena brutto	787,99 zł
Cena netto	640,64 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDF75
Kod producenta	TRB246000000
Kod EAN	4779051840755
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS)	Tak
Certyfikaty	CE, UKCA, RCM, CB, EAC, UCRF, WEEE
Galileo	Tak
Typ karty SIM	MiniSIM
SMS	Tak
GLONASS	Tak
BeiDou	Tak
Sygnały złącza RS-232	RTS,CTS,Rx,Tx
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Sygnały złącza RS-485	RDA-,Data-,Data+,RDB+
Pozycjonowanie na rynku	Przemysłowy
Interfejs SIM	3 V
Procesor wbudowany	Tak
Wbudowany GNSS	Tak
Producent procesora	MediaTek
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj urządzenia	Brama sieci komórkowej
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s

Odpowiednie do użytku wewnętrznego	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Szybkość transmisji danych (LTE) (wysyłanie)	50 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Szybkość transmisji danych (LTE) (pobieranie)	150 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Interfejs SCSI	RS-232/485,RS-232
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Wysokość produktu	25 mm
Ilość kart SIM	2
Szerokość produktu	83 mm
Rodzaj wtyku anteny	SMA
Głębokość produktu	74,2 mm
Funkcje zarządzania	RMS
Diody LED	Zasilanie,LAN,Status,Moc sygnału
Sieć danych	4G,3G,2G,LTE
Waga produktu	165 g
Pełny duplex	Tak
Kolor produktu	Czarny
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Pamięć wbudowana	0,016 GB
Serwer DHCP	Tak
Wi-Fi	Nie
Przekierowanie portów	Tak
Typ montażu	Montaż na szynie DIN/na ścianie
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Rodzaj zasilania	DC
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.11e
Taktowanie procesora	0,58 GHz
Ilość anten	2
Typ anteny	Zewnętrzny
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Napięcie	9 - 30 V
Materiał obudowy	Aluminium

Pamięć RAM	0,128 GB
GPS	Tak
Typ pamięci RAM	DDR2

Opis produktu

- Gwarancja: F024M