

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/teltonika-router-przemyslowy-rut142-wifi-4-rs232-2x-rj45-100mb-s-ip30-p-333517.html>



Teltonika Router przemysłowy RUT142 WiFi 4, RS232, 2x RJ45 100Mb/s, IP30

Cena brutto	328,99 zł
Cena netto	267,47 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDF78
Kod producenta	TELTONIKA RUT142000000
Kod EAN	4779051840724
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Certyfikaty	CE/RED, UKCA, CB, RCM, FCC, IC, EAC, UCRF, WEEE
Serwer DHCP	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11r, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, IEEE 802.11v, IEEE 802.3, IEEE 802.11k, IEEE 802.11g, IEEE 802.11s
Klient DHCP	Tak
Ilość anten	1
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Stopień ochrony IP	IP30
Wielkość pamięci flash	16 MB
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Typ pamięci RAM	DDR2
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Architektura procesora	MIPS 24Kc
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Gniazdo karty SIM	Nie
Procesor wbudowany	Tak
Ethernet WAN	Tak
Producent procesora	MediaTek
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)

Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS, WPA3-SAE, WPA2-PSK, OWWE, WPA-PSK, AES-CCMP, SSH, WPA3-EAP, WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-EAP, TKIP
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Wysokość produktu	25 mm
Szerokość produktu	113,1 mm
Głębokość produktu	68,6 mm
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Waga produktu	149,2 g
Kolor produktu	Czarny
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Port USB	Nie
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Port RS-232	1
Typ produktu	Router przemysłowy
Rodzaj wtyku anteny	RP-SMA
Liczba portów USB 2.0	1
Typ połączenia WAN	RJ-45
Lampka kontrolna	Tak
Automatyczne wykrywanie	Tak
Taktowanie procesora	580 MHz
Pełny duplex	Tak
DSL WAN	Nie
Materiał obudowy	Aluminium
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M