

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/teltonika-router-przemyslowy-rut142-wifi-4-rs232-2x-rj45-100mb-s-ip30-p-333517.html>



Teltonika Router przemysłowy RUT142 WiFi 4, RS232, 2x RJ45 100Mb/s, IP30

Cena brutto	328,99 zł
Cena netto	267,47 zł
Numer katalogowy	WLONONWCDF78
Kod producenta	TELTONIKA RUT142000000
Kod EAN	4779051840724
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Certyfikaty	CE/RED, UKCA, CB, RCM, FCC, IC, EAC, UCRF, WEEE
Przewodowa sieć lan	Tak
Taktowanie procesora	580 MHz
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Liczba portów USB 2.0	1
Procesor wbudowany	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Architektura procesora	MIPS 24Kc
Kolor produktu	Czarny
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Ilość anten	1
Szerokość produktu	113,1 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Ethernet WAN	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Serwer DHCP	Tak
Pełny duplex	Tak

Typ połączenia WAN	RJ-45
Port RS-232	1
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Materiał obudowy	Aluminium
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Lampka kontrolna	Tak
Producent procesora	MediaTek
Typ produktu	Router przemysłowy
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Port USB	Nie
Typ pamięci RAM	DDR2
Waga produktu	149,2 g
Stopień ochrony IP	IP30
Głębokość produktu	68,6 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11r,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3az,IEEE 802.11v,IEEE 802.3,IEEE 802.11k,IEEE 802.11g,IEEE 802.11s
Wysokość produktu	25 mm
DSL WAN	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,WPA3-SAE,WPA2-PSK,OWE,WPA-PSK,AES-CCMP,SSH,WP A3-EAP,WPA2-Enterprise-PEAP,WPA2-EAP,TKIP
Gniazdo karty SIM	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Wielkość pamięci flash	16 MB
Klient DHCP	Tak
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Automatyczne wykrywanie	Tak
Rodzaj wtyku anteny	RP-SMA
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M