

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/teltonika-router-przemyslowy-rut142-wifi-4-rs232-2x-rj45-100mb-s-ip30-p-333517.html>



Teltonika Router przemysłowy RUT142 WiFi 4, RS232, 2x RJ45 100Mb/s, IP30

Cena brutto	328,99 zł
Cena netto	267,47 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDF78
Kod producenta	TELTONIKA RUT142000000
Kod EAN	4779051840724
Liczba portów USB 2.0	1
Serwer DHCP	Tak
Klient DHCP	Tak
Lampka kontrolna	Tak
Taktowanie procesora	580 MHz
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
DSL WAN	Nie
Materiał obudowy	Aluminium
Wielkość pamięci flash	16 MB
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Certyfikaty	CE/RED, UKCA, CB, RCM, FCC, IC, EAC, UCRF, WEEE
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11r, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, IEEE 802.11v, IEEE 802.3, IEEE 802.11k, IEEE 802.11g, IEEE 802.11s
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Ilość anten	1
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Stopień ochrony IP	IP30
Gniazdo karty SIM	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ethernet WAN	Tak
Typ pamięci RAM	DDR2
Architektura procesora	MIPS 24Kc

Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Procesor wbudowany	Tak
Producent procesora	MediaTek
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS, WPA3-SAE, WPA2-PSK, OW, WPA-PSK, AES-CCMP, SSH, WPA3-EAP, WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-EAP, TKIP
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Wysokość produktu	25 mm
Szerokość produktu	113,1 mm
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Głębokość produktu	68,6 mm
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Port RS-232	1
Waga produktu	149,2 g
Rodzaj wtyku anteny	RP-SMA
Kolor produktu	Czarny
Typ połączenia WAN	RJ-45
Port USB	Nie
Automatyczne wykrywanie	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Pełny duplex	Tak
Typ produktu	Router przemysłowy
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M