Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/teltonika-router-rutx14-4g-lte-cat12-p-224907.html



Teltonika Router RUTX14 4G LTE CAT12

Cena brutto	**1 847,99 zł**
Cena netto	**1 502,43 zł**
Numer katalogowy	**KILTEIROU0038**
Kod producenta	**KILTEIROU0038**
Kod EAN	**4779027312965**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**132 mm**
Prędkość ciągłego transferu danych	**600 MB/s**
Głębokość produktu	**95 mm**
Serwer VPN	**OpenVPN, PPTP, SSTP, IPsec**
Diody LED	**Zasilanie, Status, WLAN**
Kategoria 4G LTE	**12**
Waga produktu	**515 g**
Technologia MU-MIMO	**Tak**
Kolor produktu	**Szary**
Ilość kart SIM	**2**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Port USB	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet client, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL), DLNA**
Wi-Fi	**Tak**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Wersja Bluetooth	**4.0**
Klient DHCP	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**867 Mbit/s**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**

Gniazdo karty SIM	**Tak**
Lampka kontrolna	**Tak**
Firewall	**Tak**
Taktowanie procesora	**717 Mhz**
Ethernet WAN	**Tak**
Bluetooth	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
GPS	**Tak**
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS)	**Tak**
BeiDou	**Tak**
Certyfikaty	**CE, EAC**
Galileo	**Tak**
Architektura procesora	**ARM Cortex A7**
4G	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
3G	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Standardy 4G	**LTE**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
GLONASS	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Karta sieciowa	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**IEEE 802.11ac,802.11 b/g/n**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSH**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 75 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M