Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/teltonika-rutc50-router-bezprzewodowy-gigabit-ethernet-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-5g-czarny-p-337355.html



Teltonika RUTC50 router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 5G Czarny

Cena brutto	**3 621,99 zł**
Cena netto	**2 944,71 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREKIW**
Kod producenta	**RUTC5020B000**
Kod EAN	**4779051841516**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Taktowanie procesora	**1300 MHz**
Zabezpieczenie firewall	**Port forward, traffic rules, custom rules**
Zarządzanie przez stronę www	**Nie**
Typ anteny	**4x4**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
usługa Dual SIM	**Tak**
Pobór mocy	**4,5 W**
Typ pamięci RAM	**DDR3**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Standardy 4G	**LTE**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Serwer DHCP	**Tak**
SMS	**Tak**
Przekierowanie portów	**Tak**
Generacja sieci mobilnej	**5G**
Klient DHCP	**Tak**
Architektura procesora	**ARM Cortex-A53**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**2402 Mbit/s**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Wielkość pamięci flash	**512 MB**
Przycisk reset	**Tak**

Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Procesor wbudowany	**Tak**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Producent procesora	**MediaTek**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Gniazdo karty SIM	**Tak**
Zainstalowany system operacyjny	**RutOS**
Firewall	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Ethernet WAN	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
DSL WAN	**Nie**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Zabezpieczenie DDoS	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3**
Obsługa DMZ	**Tak**
Standard 5G	**Sub6 SA/NSA**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**5**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 75 °C**
Kategoria 4G LTE	**20**
Protokoły VoIP	**H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets**
Wysokość produktu	**42,6 mm**
Technologia Inteligent mesh	**Tak**
Szerokość produktu	**130,4 mm**
Obsługiwane pasma 5G	**6000 MHz**
Głębokość produktu	**103,4 mm**
Typ wtyczki zasilającej	**Typu E**
Diody LED	**Tak**
Protokół wybierania drogi	**BGP,OSPFv2,EIGRP,RIP-1,RIP-2,N**

	HRP
Waga produktu	**452 g**
Rodzaj wtyku anteny	**SMA**
Kolor produktu	**Czarny**
MIMO	**Tak**
Port USB	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Typ produktu	**Router przemysłowy**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M