

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/teltonika-tap200-punkt-dostepowy-wlan-867-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-330142.html>



Teltonika TAP200 punkt dostępowy WLAN 867 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	303,99 zł
Cena netto	247,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRADU9
Kod producenta	TELTONIKA TAP200 00B000
Kod EAN	4779051840199
Roaming Wi-Fi	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
MIMO	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, SSH
Materiał obudowy	Plastik
Zakres napięcia DC	44 - 57 V
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Certyfikaty	CE, UKCA, FCC, IC, RCM, CB, EAC, UCRF, WEEE
Wielkość pamięci flash	16 MB
Obsługa sieci VLAN	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.11r, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az
5 GHz	Tak
Ilość anten	2
2,4 GHz	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Stopień ochrony IP	IP30
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Przycisk reset	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Procesor wbudowany	Tak
Zainstalowany system operacyjny	RutOS

Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH,WPA-EAP,WPA3-EAP,WPA2-PSK,OWE,EAP-TLS,WPA3-SAE,HTTP S,TKIP,WPA-PSK,AES-CCMP,PEAP,WPA2-EAP
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Wysokość produktu	30 mm
Szerokość produktu	158 mm
Głębokość produktu	158 mm
Diody LED	Zasilanie
Waga produktu	190 g
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Kolor produktu	Biały
Ilość sztuk	1
Obsługa PoE	Tak
6 GHz	Nie
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Interfejs wiersza polecenia (CLI)	Tak
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Active PoE
Liczba użytkowników	100 użyt.
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Typ MIMO	Multi User MIMO
Taktowanie procesora	880 MHz

Opis produktu

- Gwarancja: G024M