Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/teltonika-tap200-punkt-dostepowy-wlan-867-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-330142.html



Teltonika TAP200 punkt dostępowy WLAN 867 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	**409,99 zł**
Cena netto	**333,33 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRADU9**
Kod producenta	**TELTONIKA TAP200 00B000**
Kod EAN	**4779051840199**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Certyfikaty	**CE, UKCA, FCC, IC, RCM, CB, EAC, UCRF, WEEE**
Wielkość pamięci flash	**16 MB**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.11g,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r**
Ilość anten	**2**
Ostrzeżenia	**Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.**
Zestaw do montażu	**Tak**
Ilość sztuk	**1**
6 GHz	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP30**
Interfejs wiersza polecenia (CLI)	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**Active PoE**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**300 Mbit/s**
Przycisk reset	**Tak**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Roaming Wi-Fi	**Tak**

Procesor wbudowany	**Tak**
MIMO	**Tak**
Zainstalowany system operacyjny	**RutOS**
Zakres napięcia DC	**44 - 57 V**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
5 GHz	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**867 Mbit/s**
2,4 GHz	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,OWE,HTTPS,TKIP,PEAP,WPA-PSK,AES-CCMP,WPA-EAP,WPA3-EAP,WPA2-EAP,SSH,EAP-TLS,WPA3-SAE**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 75 °C**
Wysokość produktu	**30 mm**
Szerokość produktu	**158 mm**
Głębokość produktu	**158 mm**
Diody LED	**Zasilanie**
Waga produktu	**190 g**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa PoE	**Tak**
Port WAN	**Ethernet (RJ-45)**
Przeznaczenie	**Sufit, Ściana**
Liczba użytkowników	**100 użyt.**
Taktowanie procesora	**880 MHz**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, SSH**
Materiał obudowy	**Plastik**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M