

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/teltonika-trb256-0prt01-trb256-lte-m1-nb-iot-gateway-p-357883.html>

TELTONIKA TRB256 0PRT01 / TRB256 LTE M1/NB-IOT GATEWAY



Cena brutto	554,99 zł
Cena netto	451,21 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCHCI
Kod producenta	TELTONIKATRB2560PRT01
Kod EAN	4779051840762
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Wysokość produktu	25 mm
Szerokość produktu	83 mm
Głębokość produktu	74,2 mm
Waga produktu	165 g
Kolor produktu	Czarny
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Panel sterowania	Nie
Typ anteny	Zewnętrzny
Interfejs SCSI	RS-485,RS-232
Materiał obudowy	Aluminium
Port RS-232	1
Bezpieczeństwo	CE: EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020, EN IEC 62311:2020 RCM: AS/NZS 62368.1:2022 CB: IEC 62368-1:2018
Metoda autentyczności	Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & Login attempts block
Liczba jednoczesnych kart SIM	2
Rodzaj wtyku anteny	R-SMA
zapobieganie atakom DoS	Tak
Protokoły zarządzające	WEB UI, FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Zabezpieczenie firewall	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak

Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Gniazdo karty SIM	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Stopień ochrony IP	IP30
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Typ karty SIM	MiniSIM
Przycisk reset	Tak
Napięcie wejściowe DC	9 - 30 V
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Obsługa DMZ	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Opis produktu

- Gwarancja: G024M