

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tenda-4g09-dwupasmowy-router-wifi-3g-4g-lte-ac1200-p-220912.html>



TENDA 4G09 Dwupasmowy router WiFi 3G 4G+ LTE AC1200

Cena brutto	402,99 zł
Cena netto	327,63 zł
Numer katalogowy	KILTDAROU0067
Kod producenta	4G09
Kod EAN	6932849430332
Port USB	Nie
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Kolor produktu	Biały
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zasilacz sieciowy	Tak
Diody LED	LAN, Link, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
Napięcie operacyjne	12 V
Szerokość produktu	185 mm
Napięcie wejściowe AC	110 - 220 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Typ anteny	Wewnętrzne i zewnętrzne
Przycisk WPS	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienne
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6
Ilość anten	2
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Moc nadawania	23 dBmW
Ethernet WAN	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Należy unikać kontaktu

z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.

Gniazdo karty SIM	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Nie
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
SMS	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
4G	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Przewody	LAN (RJ-45)
Wbudowany wyłącznik	Tak
Waga produktu	350 g
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Głębokość produktu	60 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wysokość produktu	126 mm
Przycisk reset	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 70 °C
Generacja sieci mobilnej	4G
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Obsługa DMZ	Tak
Typ produktu	Przenośny router
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Prąd wyjściowy	1,5 A
Zdemowalna antena (anteny)	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Rodzaj wtyku anteny	SMA
DSL WAN	Nie
Konstrukcja anteny	Wewnętrzne i zewnętrzne

Firewall	Tak
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Obsługuje VPN	PPTP Client/L2TP Client/PPTP Server
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Klient DHCP	Tak
Standardy 3G	WCDMA
Serwer DHCP	Tak
3G	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M