Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tenda-cp3-2mp-fullhd-kamera-obrotowa-p-296047.html



Tenda-CP3 2MP FullHD kamera obrotowa

Cena brutto	**97,99 zł**
Cena netto	**79,67 zł**
Numer katalogowy	**CIPTDAKAM0006**
Kod producenta	**CP3**
Kod EAN	**6932849434415**
Średnica obiektywu	**4 mm**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Maksymalna przesłona	**2,2**
Rodzaj zasilania	**DC**
Typ migawki aparatu	**Mechaniczny**
Czujnik ruchu	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalny zasięg działania	**12 m**
System dźwięku	**2-drożny**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Zaprogramowane punkty	**Tak**
Kąt pola widzenia (FOV)	**360°**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Automatyczny tryb patrolu	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**128 GB**
Certyfikaty	**FCC, RCM**
Technologia czujnika ruchu	**Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)**
Nagrywanie wideo	**Tak**
System audio pełen dupleks	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Formaty kompresji	**H.264**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Ochrona prywatności	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Maks. Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Średnica	**8,8 cm**
Automatyczny tryb panoramiczny	**Tak**
Karta sieciowa	**Nie**
Redukcja hałasu	**Tak**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p**
Liczba soczewek	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Sposób łączności	**Bezprzewodowy**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 95%**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**9**
Smart IR	**Tak**
Zdalny podgląd	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**3 - 95%**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA**
Auto-tracking	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 50 °C**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**155°**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Wysokość produktu	**103 mm**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Technologia łączności	**Bezprzewodowy**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Diody LED	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**

Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Wykrywacz odległości	**12 m**
Przewody	**DC**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080)**
Liczba kamer	**1**
Kolor produktu	**Biały**
Częstotliwość (MHz)	**2400 MHz**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	**150 Mbit/s**
Układ	**Kopuła**
Zdalnie sterowany	**Tak**
Kąt obrotu	**355°**
Kąt widzenia (pionowy)	**155°**
Zestaw do montażu	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Typ mocowania	**Sufit/ściana/biurko**
Wi-Fi	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M