

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tenda-ex3-3-pack-ax1500-system-mesh-wi-fi-6-trzypak-p-327469.html>

Tenda EX3 3-Pack AX1500 System Mesh Wi-Fi 6 (trzypak)



Cena brutto	396,99 zł
Cena netto	322,76 zł
Numer katalogowy	KILTDAR4G0018
Kod producenta	EX3-3pack
Kod EAN	6932849425574
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3-SAE, WPA3, WPS, WPA2-PSK
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	93 mm
Szerokość produktu	90 mm
Głębokość produktu	90 mm
Ostrzeżenia	Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci., Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem., Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.
Diody LED	System
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Kolor produktu	Biały
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Raporty tygodniowe/miesięczne
Typ produktu	System siatki
Technologia Inteligent mesh	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s

Typ anteny	Wewnętrzny
Stałe IP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1201 Mbit/s
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Serwer DHCP	Tak
Dynamiczny adres IP	Tak
Klient DHCP	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1201 Mbit/s
MIMO	Tak
Obsługuje VPN	IPsec Pass Through PPTP Pass Through L2TP Pass Through PPTP VPN Server PPTP VPN Client L2TP VPN Client
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Ethernet WAN	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k
Ilość anten	2
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Przycisk reset	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	1 A
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Częstotliwość adaptera AC	50/60 Hz

Opis produktu

- Gwarancja: G036M