

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tenda-router-tx3-ax1800-p-221325.html>

Tenda-router TX3 AX1800



Cena brutto	208,99 zł
Cena netto	169,91 zł
Numer katalogowy	KILTDAROU0072
Kod producenta	TX3
Kod EAN	6932849426328
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax)
Poziom wzmocnienia anteny (max)	6 dBi
Przycisk WPS	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Obsługa DMZ	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1201 Mbit/s
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Kreator instalacji internetowej	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Filtrowanie adresów IP	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Serwer DHCP	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA,WPA3,WPA2
Klient DHCP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1775 Mbit/s
Wysokość produktu	45 mm

Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Szerokość produktu	237,6 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Głębokość produktu	153,1 mm
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Diody LED	System
Gniazdo karty SIM	Nie
Rodzaj opakowania	Pudełko
Filtrowanie URL	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Ilość anten	4
Filtrowanie	Tak
Kolor produktu	Biały
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ethernet WAN	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
DSL WAN	Nie
Port USB	Nie
4G	Nie
Dostęp dla gości	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
3G	Nie
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Generacja sieci mobilnej	4G
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab
Typ produktu	Router biurkowy
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Taktowanie procesora	1500 Mhz
Przycisk reset	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Technologia Inteligent mesh	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Materiał obudowy	Plastik
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Certyfikaty	CE/FCC/RoHS
Certyfikat środowiskowy	RoHS,CE

(zrównoważonego rozwoju)

Napięcie operacyjne	12 V
Kontrola rodzicielska	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Moc nadawania	20 - 23 dBmW
Procesor wbudowany	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Trasa statyczna	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
zapobieganie atakom DoS	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M