

Termowentylator 2000W AD-02/W

Cena brutto	**54,99 zł**
Cena netto	**44,71 zł**
Numer katalogowy	**HDSAOTESAVAD02W**
Kod producenta	**SAVAD-02/W**
Kod EAN	**5905106070115**
Wymiary	**225 × 130 × 265 mm**
Pozostałe parametry	**Napięcie znamionowe: 220- 240 V~, 50 Hz Ochrona: Przed przegrzaniem, wyłącznik w przypadku przewrócenia Tryby pracy: Zimny, ciepły, gorący Moc nagrzewania: 1000 W / 2000 W Dodatkowe informacje: Wbudowany termostat**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	**Tak**
Oscylacja	**Tak**
Liczba trybów / prędkości	**2**
Ustawienie kąta pochylenia	**Nie**
Podstawa antypoślizgowa	**Tak**
Długość przewodu zasilającego	**1.5**
Moc	**2000**
Waga	**818**
Typ (AGD)	**Termowentylator (farelka)**

Opis produktu

Termowentylator 2000 W AD-02/W

Termowentylator Savio AD-02/W to szybkie i wygodne źródło ciepła wszędzie tam, gdzie go najbardziej potrzebujesz. Idealny do mieszkania, biura, garażu czy na wyjazd. Kompaktowy, bezpieczny i prosty w obsłudze.

Tryby pracy: zimny, ciepły, gorący

Wybieraj między trzema poziomami nawiewu: zimnym powietrzem do wentylacji w upalne dni oraz dwoma poziomami ogrzewania idealnymi na chłodne wieczory i zimowe poranki. To urządzenie, które świetnie działa przez cały rok.

Moc nagrzewania: 1000 W / 2000 W

Dwa poziomy mocy pozwalają dopasować ogrzewanie do pomieszczenia i sytuacji. Niższa moc (1000 watów) sprawdzi się do ekonomicznego dogrzania mniejszych przestrzeni. Wyższa moc (2000 watów) zapewnia szybkie i skuteczne ogrzanie nawet większego pokoju.

Wyłącznik w przypadku przewrócenia

Wbudowany czujnik natychmiast odcina zasilanie, jeśli termowentylator zostanie przypadkowo przewrócony. To wsparcie bezpieczeństwa szczególnie ważne, jeśli masz dzieci lub zwierzęta. System zabezpieczenia przed przegrzaniem automatycznie wyłącza urządzenie, jeśli temperatura wewnątrz wzrośnie zbyt mocno, dzięki czemu możesz korzystać z niego komfortowo i bez obaw.

Wbudowany termostat (regulacja temperatury)

Termostat pozwala ustawić oczekiwaną temperaturę, a urządzenie samodzielnie zarządza swoją pracą, aby ją utrzymać. Oszczędzasz energię i unikasz przegrzania pomieszczenia.