Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/thr99c3102-zestaw-evohome-sterownik-podstawa-z-zasilaczem-2-regulatory-hr92-2-zestawy-adapterow-p-273672.html



THR99C3102 Zestaw Evohome: sterownik, podstawa z zasilaczem, 2 regulatory HR92, 2 zestawy adapterów, 2 podstawki

Cena brutto	**1 054,99 zł**
Cena netto	**857,72 zł**
Numer katalogowy	**SHHONKOR99C3102**
Kod producenta	**THR99C3102**
Kod EAN	**5025121380973**
Gwarancja	**24 mc.**
Technologie	**Ekran dotykowy Wykrywanie otwartego okna Centralna jednostka sterująca + 2 sterowniki grzejników Kompatybilny z Conrad Connect**
Zakres częstotliwości	**868 MHz**
Wymagania środowiskowe	**Histereza - 0.5 °C Stopień ochrony IP - IP30 Maksymalne ustawienie temperatury - 35 °C Minimalne ustawienie temperatury - 5 °C**
Zasilanie	**Moduł Evotouch jest wyposażony w 2 baterie ładujące typ AA 1,2V NiMH, które wymagają zasilacza ATF600 lub ATF800**
Waga	**0.5**
Akcesoria w zestawie	**1 x centralny sterownik 2 x akumulator AA HR6 Ni-MH 1 x uchwyt na biurko 1 x zasilacz / zasilanie 2 x elektroniczny termostat grzejnikowy THR092HRT 4 x bateria AAA**
Wymiary	**Szerokość - 10,0 cm Wysokość - 8,5 cm Głębokość - 1,5 cm**
Pozostałe parametry	**Stacja bazowa - wymagana, zawarta Rodzaj sygnału bezprzewodowego - Hersteller-Spezifisch Rodzaj produktu - Zestaw startowy**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Centralny moduł sterujący Wi-Fi z kolorowym ekranem dotykowym

- Centralny panel sterowania Wi-Fi jest sercem systemu sterowania ogrzewaniem evohome. Przekonuje dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi użytkownika, przyjaznemu menu z kreatorem pomocy i nieskomplikowanej konfiguracji. Kolorowy ekran dotykowy zasilany baterią o przekątnej 10,6 cm ułatwia dostosowanie i pełny dostęp do sterowania ogrzewaniem.

Elektroniczny termostat grzejnikowy THR092HRT

- Dostosuj temperaturę każdego grzejnika i tyle pokoi, ile potrzeba. Łatwy montaż na kaloryferze bez użycia specjalnych narzędzi, pasuje do wszystkich standardowych zaworów grzejnikowych z przyłączem M30 x 1,5 gwint Honeywell Braukmann, MNG, Heimeier, Wingenroth (WIROFLEX) R.B.M Oventrop typu A i AV6. W zestawie adapter Danfoss (R, RAV, RAVL). Podczas modernizacji istniejących elementów sterujących grzejnikiem, nagrzewnica nie musi być wyłączona.