

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/totolink-ex1200t-wzmacniacz-sygnału-wifi-ac1200-p-207622.html>



Totolink EX1200T Wzmacniacz sygnału WiFi AC1200

Cena brutto	111,99 zł
Cena netto	91,05 zł
Numer katalogowy	KILTOTREP0006
Kod producenta	EX1200T
Kod EAN	6952887404096
Model	Nadajnik i odbiornik sieci
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Typ anteny	Zewnętrzny
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Wi-Fi	Tak
Ilość na paczkę	1 szt.
Kolor produktu	Czarny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Głębokość produktu	72 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac
Wysokość produktu	66 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Serwer DHCP	Tak
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Realna szybkość przesyłania danych	1167 Mbit/s
Liczba portów RJ-45 (nadajnik)	1
Ilość sztuk	1
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Przycisk WPS	Tak

Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Plastik
Podręcznik użytkownika	Tak
Interfejs hosta	RJ-45
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługa PoE	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Prąd wejściowy	0.1 A
Przycisk reset	Tak
Diody LED	WLAN,System,LAN,Zasilanie
Ilość anten	2
Szerokość produktu	117 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Klient DHCP	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Maksymalny dystans transferu	40 m
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	1167 Mbit/s
Audycje SSID	Tak
Ostrzeżenia	Unikaj ekstremalnych temperatur.,Unikaj kontaktu z wodą.,Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci.

Opis produktu

- Gwarancja: G036M