

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/totolink-n350rt-router-bezprzewodowy-fast-ethernet-jedna-czestotliwosci-2-4-ghz-bialy-p-337087.html>



TOTOLINK N350RT router bezprzewodowy Fast Ethernet Jedna częstotliwości (2,4 GHz) Biały

Cena brutto	93,99 zł
Cena netto	76,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREDCL
Kod producenta	N350RT
Kod EAN	6952887470039
Obsługa DMZ	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Obsługa PoE	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Kolor produktu	Biały
Zasilacz sieciowy	Tak
Diody LED	LAN, System, Sieć WAN, WLAN
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Szerokość produktu	134 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Pobór mocy	3 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Lampka kontrolna	Tak
Czułość odbiorcy	- 11b 11M:-85dBm@8% PER - 11g 54M:-72dBm@10% PER - 11n HT20 MCS7:-68dBm@10% PER HT40 MCS7:-65dBm@10% PER
DSL WAN	Nie
Dołączona antena	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Kontrola rodzicielska	Tak

Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Klient DHCP	Tak
Serwer DHCP	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Przycisk reset	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Typ produktu	Router biurkowy
Przycisk WPS	Tak
Prąd wyjściowy	0,6 A
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Port USB	Nie
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Wbudowany wyłącznik	Nie
Przewody	DC,LAN (RJ-45)
Napięcie operacyjne	5 V
Głębokość produktu	76 mm
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Wysokość produktu	24 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,FTPES,WPA2
Zasilanie	3 W
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Materiał obudowy	Plastik
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Ethernet WAN	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Połączenie USB 3G/4G	Nie

WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Przekierowanie portów	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Kreator instalacji internetowej	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Ilość anten	2
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M