Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/totolink-x2000r-router-bezprzewodowy-gigabit-ethernet-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-czarny-p-311555.html



TOTOLINK X2000R router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Czarny

Cena brutto	**293,99 zł**
Cena netto	**239,02 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR9080**
Kod producenta	**X2000R**
Kod EAN	**6952887470435**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit WEP,WPA,64-bit WEP,WPA2**
Klient DHCP	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**1501 Mbit/s**
Wysokość produktu	**48,5 mm**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Szerokość produktu	**241 mm**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Głębokość produktu	**147 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Diody LED	**LAN, System, Sieć WAN**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Przewody	**LAN (RJ-45),DC**
Firewall	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Filtrowanie URL	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Ethernet WAN	**Nie**
Port USB	**Nie**
DSL WAN	**Nie**
Obsługa PoE	**Nie**
Dostęp dla gości	**Tak**

Prąd wyjściowy	**1 A**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax**
Rodzaj zasilania	**DC**
Ilość anten	**4**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.**
Lampka kontrolna	**Tak**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Klasa wydajności aplikacji	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Pobór mocy	**12 W**
Przycisk reset	**Tak**
Technologia Inteligent mesh	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Zasilanie	**12 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Statystyka bezprzewodowa	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Adapter zewnętrznego zasilania	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Karta sieciowa	**Tak**
Zdjemowalna antena (anteny)	**Nie**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Przycisk WPS	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**1201 Mbit/s**
Czułość odbiorcy	**- 2.4G: 11b 11M:-81dBm@8% PER 11g 54M:-68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7:-65dBm@10% PER HT40 MCS7:-62dBm@10% PER - 5G: 11a 54M:-68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7:-65dBm@10% PER HT40 MCS7:-62dBm@10% PER 11ac VHT80 MCS9:-51dBm**
Obsługa DMZ	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**300 Mbit/s**
Automatyczny wybór kanału	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Kreator instalacji internetowej	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Serwer DHCP	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Przekierowanie portów	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M