

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/totolink-x2000r-router-bezprzewodowy-gigabit-ethernet-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-czarny-p-311555.html>



TOTOLINK X2000R router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Czarny

Cena brutto	299,99 zł
Cena netto	243,89 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR9080
Kod producenta	X2000R
Kod EAN	6952887470435
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Klient DHCP	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Serwer DHCP	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Ilość anten	4
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	300 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Filtrowanie adresów MAC	Tak
DSL WAN	Nie
Zdemowalna antena (anten)	Nie
Filtrowanie URL	Tak
Automatyczny wybór kanału	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Technologia Inteligent mesh	Tak
Klasa wydajności aplikacji	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Pobór mocy	12 W

Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Lampka kontrolna	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Rodzaj zasilania	DC
Przycisk WPS	Tak
Obsługa PoE	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Przewody	DC,LAN (RJ-45)
Wbudowany wyłącznik	Tak
Diody LED	LAN, System, Sieć WAN
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Szerokość produktu	241 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Typ połączenia WAN	RJ-45
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1501 Mbit/s
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Przekierowanie portów	Tak
Przycisk reset	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kreator instalacji internetowej	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1201 Mbit/s
Dostęp dla gości	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Ethernet WAN	Nie
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Firewall	Tak
Czułość odbiorcy	- 2.4G: 11b 11M:-81dBm@8% PER 11g 54M:-68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7:-65dBm@10% PER HT40 MCS7:-62dBm@10% PER - 5G: 11a 54M:-68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7:-65dBm@10% PER HT40 MCS7:-62dBm@10% PER 11ac VHT80 MCS9:-51dBm

Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Ostrzeżenia	Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.,Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA2
Zasilanie	12 W
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Materiał obudowy	Plastik
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Obsługa DMZ	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b
Port USB	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Kolor produktu	Czarny
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zasilacz sieciowy	Tak
Głębokość produktu	147 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Wysokość produktu	48,5 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M