

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-archer-a64-router-bezprzewodowy-gigabit-ethernet-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-czarny-p-344694.html>



TP-Link ARCHER A64 router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Czarny

Cena brutto	164,99 zł
Cena netto	134,14 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFM13
Kod producenta	ARCHERA64
Kod EAN	4897098687529
Gniazdo karty SIM	Nie
Port USB	Nie
Firewall	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
Filtrowanie URL	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Ilość anten	4
Ethernet WAN	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Zarządzanie przez stronę www	Tak
DSL WAN	Nie
Taktowanie procesora	1200 MHz
4G	Nie
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
4K streaming	Tak
3G	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a
Certyfikaty zgodności	RoHS
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Wyzwalanie portów	Tak
Przycisk reset	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Napięcie operacyjne	12 V
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1

Zasilacz sieciowy	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Wbudowany wyłącznik	Tak
Technologia Inteligent mesh	Tak
Procesor wbudowany	Tak
5G	Nie
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Kontrola rodzicielska	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Typ połączenia WAN	RJ-45
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, or other JavaScript-enabled
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
MIMO	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11a
Oprogramowanie do statycznych inspekcji pakietów	Tak
Przycisk WPS	Tak
Czułość odbiorcy	5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm, 11a 54Mbps-77dBm, 11ac VHT20 MCS8-71dBm, 11ac VHT40 MCS9-67dBm, 11ac VHT80 MCS9-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps -96dBm, 11g 54Mbps -78dBm, 11n HT20 MCS7-77dBm, 11n HT40 MCS7-74dBm, 11ac VHT20 MCS8-73dBm, 11ac VHT40 MCS9-68dBm
Obsługa DMZ	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zdemowalna antena (anteny)	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	400 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA,WPA2-Enterprise,WP A3
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Serwer DHCP	Tak
Wysokość produktu	27,9 mm
Przekierowanie portów	Tak
Szerokość produktu	120 mm
Klient DHCP	Tak
Głębokość produktu	120 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Diody LED	LAN, Zasilanie, WLAN
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Przewody	LAN (RJ-45)
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Kolor produktu	Czarny
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M