

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-deco-e4-2-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-szary-wewnetrzne-p-369280.html>



TP-Link Deco E4 (2-pack) Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Biały, Szary Wewnętrzne

Cena brutto	336,99 zł
Cena netto	273,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCSL5
Kod producenta	2112956
Kod EAN	6935364085438
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Klient DHCP	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Typ anteny	Wewnętrzny
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Głębokość opakowania	241 mm
Prąd wyjściowy adaptera AC	0,85 A
Waga wraz z opakowaniem	1,73 kg
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Diody LED	LAN, WLAN
Ilość anten	2
Szerokość produktu	90,7 mm
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE
Kabel Ethernet	Tak
Serwer DHCP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak

Dynamiczny adres IP	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
BeamForming	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Przekierowanie portów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Typ produktu	System siatki
Napięcie wyjściowe adaptera AC	9 V
Kolor produktu	Biały
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Szerokość opakowania	365 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wysokość opakowania	105 mm
Przycisk reset	Tak
Głębokość produktu	90,7 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac
Wysokość produktu	190 mm
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Prąd wejściowy zasilacza	0,3 A
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Stałe IP	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M