

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-deco-m42-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-wewnetrzne-p-331305.html>



TP-Link Deco M4(2-pack) Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Białe Wewnętrzne

Cena brutto	375,99 zł
Cena netto	305,68 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAYUP
Kod producenta	Deco M4(2-Pack)
Kod EAN	6935364085391
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ostrzeżenia	Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android 6.0,Android 8.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,iOS 13,iOS 12,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 5.0,Android 5.0,iOS 11.0,iOS 11.0,iOS 10.0
Wysokość produktu	190 mm
BeamForming	Tak
Szerokość produktu	90,7 mm
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Głębokość produktu	90,7 mm
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Diody LED	Zasilanie, Status
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Stałe IP	Tak

Wysokość opakowania	241 mm
Zabezpieczenie firewall	SPI
Dynamiczny adres IP	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,51 kg
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Szerokość opakowania	365 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Kabel sieciowy	Tak
Głębokość opakowania	105 mm
Serwer DHCP	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Kolor produktu	Biały
Przekierowanie portów	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Klient DHCP	Tak
Typ produktu	System siatki
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Typ anteny	Wewnętrzne
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Dostęp dla gości	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Ilość anten	2
Przycisk reset	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Opis produktu

- Gwarancja: G024M