

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-deco-m43-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-2-wewnetrzny-p-331241.html>



TP-Link Deco M4(3-pack) Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Biały 2 Wewnętrzny

Cena brutto	569,99 zł
Cena netto	463,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAUX
Kod producenta	Deco M4(3-Pack)
Kod EAN	6935364085407
Klient DHCP	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8517620000
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Kraj pochodzenia	Chiny
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	90,7 mm
Szerokość produktu	90,7 mm
Głębokość produktu	190 mm
Diody LED	Zasilanie, Status
Kabel Ethernet	Tak
Wysokość opakowania	353 mm
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Waga wraz z opakowaniem	1,63 kg
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Waga produktu	1,13 kg

Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 11.0,iOS 12,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 11.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,Android 8.0,Android 6.0,iOS 13,Android 5.0,Android 5.0,iOS 10.0
Szerokość opakowania	160 mm
BeamForming	Tak
Głębokość opakowania	235 mm
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Kolor produktu	Biały
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Typ produktu	System siatki
Stałe IP	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Dynamiczny adres IP	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Ilość anten	2
Kontrola rodzicielska	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Serwer DHCP	Tak
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Przekierowanie portów	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
