

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-deco-m5-2-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-wewnetrzne-p-338143.html>



TP-Link Deco M5 (2-Pack) Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Białe Wewnętrzne

Cena brutto	678,99 zł
Cena netto	552,02 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREKOL
Kod producenta	1625040
Kod EAN	6935364084240
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Kabel sieciowy	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Kontrola rodzicielska	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Wysokość produktu	38 mm
Zabezpieczenie firewall	SPI firewall
Szerokość produktu	120 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	400 Mbit/s
Głębokość produktu	120 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Diody LED	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Wysokość opakowania	101 mm
Serwer DHCP	Tak
Waga wraz z opakowaniem	950 g
Przekierowanie portów	Tak
Szerokość opakowania	247 mm
Klient DHCP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1267 Mbit/s
Głębokość opakowania	241 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Kolor produktu	Biały
Dostęp dla gości	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Wersja Bluetooth	4.2
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a
Typ produktu	System siatki
Bluetooth	Tak
Ilość anten	4
Typ anteny	Wewnętrzne
Przycisk reset	Tak
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Zasilacz sieciowy	Tak
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
Procesor wbudowany	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 12,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,iOS 13,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 6.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 8.0,Android 4.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 5.0,Android 5.0
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Filtr zawartości, Profile specjalne, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
BeamForming	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Stałe IP	Tak

Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dynamiczny adres IP	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M