

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-deco-m5-2-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-wewnetrzne-p-338143.html>



## TP-Link Deco M5 (2-Pack) Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Biały Wewnętrzne

Cena brutto	<b>678,99 zł</b>
Cena netto	<b>552,02 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREKOL</b>
Kod producenta	<b>1625040</b>
Kod EAN	<b>6935364084240</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Dynamiczny adres IP	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>101 mm</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>950 g</b>
Kabel sieciowy	<b>Tak</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>247 mm</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>241 mm</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI firewall</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>400 Mbit/s</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Wersja Bluetooth	<b>4.2</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>867 Mbit/s</b>
Typ produktu	<b>System siatki</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzne</b>

Klient DHCP	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>1267 Mbit/s</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Obsługa jakość serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy adaptera AC	<b>1,2 A</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>2 szt.</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Napięcie wyjściowe adaptera AC	<b>12 V</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85171800</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Standardy Wi-Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE, RoHS</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Liczba urządzeń w zestawie	<b>2 szt.</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, iOS 13, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 6.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.0, Android 8.0, Android 4.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 5.0, Android 5.0</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-PSK, WPA2-PSK</b>
Funkcje kontroli rodzicielskiej	<b>Filtr zawartości, Profile specjalne, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
BeamForming	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>38 mm</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>

---

Szerokość produktu	<b>120 mm</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
Głębokość produktu	<b>120 mm</b>
Stałe IP	<b>Tak</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M