

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-deco-m5-2-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-wewnetrzne-p-338143.html>



TP-Link Deco M5 (2-Pack) Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Białe Wewnętrzne

Cena brutto	678,99 zł
Cena netto	552,02 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREKOL
Kod producenta	1625040
Kod EAN	6935364084240
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 12,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,iOS 13,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 6.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 8.0,Android 4.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 5.0,Android 5.0
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Filtr zawartości, Profile specjalne, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
BeamForming	Tak
Wysokość produktu	38 mm
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Szerokość produktu	120 mm
Stałe IP	Tak
Głębokość produktu	120 mm
Dynamiczny adres IP	Tak
Diody LED	Tak

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wysokość opakowania	101 mm
Kabel sieciowy	Tak
Waga wraz z opakowaniem	950 g
Szerokość opakowania	247 mm
Kontrola rodzicielska	Tak
Głębokość opakowania	241 mm
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Kolor produktu	Biały
Zabezpieczenie firewall	SPI firewall
Gniazdko wyjścia DC	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	400 Mbit/s
Wersja Bluetooth	4.2
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Typ produktu	System siatki
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Serwer DHCP	Tak
Bluetooth	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Ilość anten	4
Typ anteny	Wewnętrzne
Klient DHCP	Tak
Przycisk reset	Tak
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1267 Mbit/s
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Dostęp dla gości	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak

Procesor wbudowany	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)

Opis produktu

- Gwarancja: G024M