

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-deco-s7-3-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-czarny-wewnetrzne-p-332728.html>



## TP-Link Deco S7 (3-pack) Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Biały, Czarny Wewnętrzne

Cena brutto	<b>732,99 zł</b>
Cena netto	<b>595,93 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAROW</b>
Kod producenta	<b>434880</b>
Kod EAN	<b>6935364073022</b>
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	<b>Tak</b>
Technologia Intelligent mesh	<b>Tak</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>600 Mbit/s</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE,RoHS</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Kabel Ethernet	<b>Tak</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Moc nadawania	<b>FCC:</b>
Kabel sieciowy	<b>Tak</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Napięcie wyjściowe adaptera AC	<b>12 V</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>3 szt.</b>
Głębokość opakowania	<b>213 mm</b>
Napięcie wejściowe adaptera AC	<b>100 - 240 V</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,73 kg</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>

Diody LED	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>3</b>
Szerokość produktu	<b>90,7 mm</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>1900 Mbit/s</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Stałe IP	<b>Tak</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
BeamForming	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>1300 Mbit/s</b>
Liczba urządzeń w zestawie	<b>3 szt.</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Rodzaj kierunku anteny	<b>Antena dookólna</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Proxy IGMP	<b>Tak</b>
Dynamiczny adres IP	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>3</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Typ produktu	<b>System siatki</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Częstotliwość adaptera AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Szerokość opakowania	<b>348 mm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Wysokość opakowania	<b>160 mm</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>

---

Głębokość produktu	<b>90,7 mm</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a</b>
Wysokość produktu	<b>162,3 mm</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA,WPA2</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M