

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-deco-xe75-pro-2-pack-trojpasmany-2-4-ghz-5-ghz-6-ghz-wi-fi-6e-802-11ax-bialy-3-wewnetrzn-p-342508.html>



TP-Link Deco XE75 Pro (2-pack) Trójpasmany (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) Biały 3 Wewnętrzne

Cena brutto	1 323,99 zł
Cena netto	1 076,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGIA8
Kod producenta	Deco XE75 Pro(2-pack)
Kod EAN	4897098684986
MIMO	Tak
Moc nadawania	FCC:
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	Y
Proxy IGMP	Tak
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Mostek WDS (Wireless Distribution System)	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
BeamForming	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Obsługuje aplikacje sterujące	TP-Link Deco
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
Przekierowanie portów	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 6E (802.11ax)
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Taktowanie procesora	1,7 GHz
Zasilacz sieciowy	Tak
Typ produktu	System siatki

Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przycisk reset	Tak
Diody LED	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Szerokość produktu	105 mm
Dostęp dla gości	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	2402 Mbit/s
Kontrola rodzicielska	Tak
Kabel sieciowy	Tak
Dynamiczny adres IP	Tak
Stałe IP	Tak
Technologia Inteligent mesh	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Na dobranoc, Profile specjalne, Pause the Internet, Time rewards, Filtr zawartości, Czas dla rodziny, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne
Zabezpieczenie firewall	SPI firewall
VLAN tagowany	Tak
IGMP snooping	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Serwer DHCP	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Typ anteny	Wewnętrzne
Procesor wbudowany	Tak
Liczba dołączonych produktów	2 szt.

Maksymalny zasięg	500 m2
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor produktu	Biały
Ilość anten	4
Głębokość produktu	105 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Trójpasemowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Wysokość produktu	169 mm
Ethernet WAN	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA, WPA3, WPA2-PSK
Klient DHCP	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M