

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-deco-xe75-pro-2-pack-trojpasmany-2-4-ghz-5-ghz-6-ghz-wi-fi-6e-802-11ax-bialy-3-wewnetrzn-p-342508.html>



TP-Link Deco XE75 Pro (2-pack) Trójpasmany (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) Biały 3 Wewnętrzne

Cena brutto	1 323,99 zł
Cena netto	1 076,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGIA8
Kod producenta	Deco XE75 Pro(2-pack)
Kod EAN	4897098684986
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Technologia Intelligent mesh	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Mostek WDS (Wireless Distribution System)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,WPA2-PSK
Stałe IP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Wysokość produktu	169 mm
Dynamiczny adres IP	Tak
Proxy IGMP	Tak
Szerokość produktu	105 mm
Kabel sieciowy	Tak
Głębokość produktu	105 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	Y
Diody LED	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Kolor produktu	Biały
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Moc nadawania	FCC:
Maksymalny zasięg	500 m2
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	2402 Mbit/s

Typ produktu	System siatki
MIMO	Tak
IGMP snooping	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Taktowanie procesora	1,7 GHz
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Klient DHCP	Tak
Typ anteny	Wewnętrzne
Zabezpieczenie firewall	SPI firewall
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Ethernet WAN	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Dostęp dla gości	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Trójpasnowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Serwer DHCP	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Ilość anten	4
Przycisk reset	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Zasilacz sieciowy	Tak
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
Procesor wbudowany	Tak
VLAN tagowany	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Obsługuje aplikacje sterujące	TP-Link Deco
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)

Funkcje kontroli rodzicielskiej	Na dobranoc, Profile specjalne, Pause the Internet, Time rewards, Filtr zawartości, Czas dla rodziny, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 6E (802.11ax)
BeamForming	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M