Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-deco-xe75-pro-2-pack-trojpasmowy-2-4-ghz-5-ghz-6-ghz-wi-fi-6e-802-11ax-bialy-3-wewnetrzn-p-342508.html



TP-Link Deco XE75 Pro (2-pack) Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) Biały 3 Wewnętrzne

Cena brutto	**1 323,99 zł**
Cena netto	**1 076,41 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGIA8**
Kod producenta	**Deco XE75 Pro(2-pack)**
Kod EAN	**4897098684986**
Maksymalny zasięg	**500 m2**
Typ produktu	**System siatki**
Taktowanie procesora	**1,7 GHz**
Przekierowanie portów	**Tak**
Klient DHCP	**Tak**
Ostrzeżenia	**Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.**
Typ anteny	**Wewnętrzne**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba urządzeń w zestawie	**2 szt.**
Ethernet WAN	**Tak**
VLAN tagowany	**Tak**
Dostęp dla gości	**Tak**
Obsługuje aplikcje sterujące	**TP-Link Deco**
Częstotliwość Wi-Fi	**Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)**
Funkcje kontroli rodzicielskiej	**Na dobranoc, Profile specjalne, Pause the Internet, Time rewards, Filtr zawartości, Czas dla rodziny, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**

BeamForming	**Tak**
Ilość anten	**4**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Przycisk reset	**Tak**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Technologia Inteligent mesh	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Mostek WDS (Wireless Distribution System)	**Tak**
Liczba dołączonych produktów	**2 szt.**
Stałe IP	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Dynamiczny adres IP	**Tak**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**12 V**
Proxy IGMP	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Kabel sieciowy	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	**Y**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Moc nadawania	**FCC:**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	**2402 Mbit/s**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
MIMO	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA3,WPA2-PSK**
IGMP snooping	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Wysokość produktu	**169 mm**

Zabezpieczenie firewall	**SPI firewall**
Szerokość produktu	**105 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**574 Mbit/s**
Głębokość produktu	**105 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**2402 Mbit/s**
Diody LED	**Tak**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Serwer DHCP	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M