Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 13:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-eap215-bridge-kit-867-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-343670.html

TP-Link EAP215-Bridge KIT 867 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	**1 013,99 zł**
Cena netto	**824,38 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCRCS**
Kod producenta	**EAP215-BRIDGE KIT**
Kod EAN	**8885020627077**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**867 Mbit/s**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
6 GHz	**Nie**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
PoE+ Injektor(y)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
BeamForming	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMPv2,SNMP,SNMPv3,SSH**
Konstrukcja anteny	**Wewnętrzny**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 70 °C**
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	**Tak**
Wysokość produktu	**276 mm**
Rodzaj kierunku anteny	**Kierunkowa**
Szerokość produktu	**79 mm**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**Passive PoE**
Głębokość produktu	**60 mm**
Power over Ethernet	**24 V**
Diody LED	**Zasilanie**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Waga produktu	**330,9 g**
MIMO	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**

Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**867 Mbit/s**
Kolor produktu	**Biały**
Zakres napięcia DC	**12 V**
Maksymalny dystans transferu	**5000 m**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Funkcje anteny	**Zintegrowana antena**
Syslog	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Przeznaczenie	**Pręt**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
5 GHz	**Tak**
Typ produktu	**Most sieciowy**
2,4 GHz	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11be**
Typ anteny	**2x2**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**14 dBi**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Polaryzacja	**Podwójna polaryzacja**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Typ mocowania	**Pręt**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**867 Mbit/s**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Częstotliwość Wi-Fi	**Jednopasmowy (5 GHz)**
Napięcie wejściowe DC	**12 V**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**

Pasmo częstotliwości	**5 GHz**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M