

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-eap215-bridge-kit-867-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-343670.html>



TP-Link EAP215-Bridge KIT 867 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	730,99 zł
Cena netto	594,30 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCRCS
Kod producenta	EAP215-BRIDGE KIT
Kod EAN	8885020627077
Przeznaczenie	Pręt
5 GHz	Tak
2,4 GHz	Nie
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Poziom wzmocnienia anteny (max)	14 dBi
Typ produktu	Most sieciowy
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Typ anteny	2x2
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Typ mocowania	Pręt
Polaryzacja	Podwójna polaryzacja
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Przycisk reset	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Jednopasmowy (5 GHz)
Napięcie wejściowe DC	12 V
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11be,IEEE 802.11ax
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s

Pasma częstotliwości	5 GHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mbit/s
6 GHz	Nie
PoE+ Injektor(y)	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
BeamForming	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv3,SSH,SNMPv2,SNMP
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Rodzaj kierunku anteny	Kierunkowa
Wysokość produktu	60 mm
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE
Szerokość produktu	224 mm
Power over Ethernet	24 V
Głębokość produktu	79 mm
Typ MIMO	Multi User MIMO
Diody LED	Zasilanie
MIMO	Tak
Waga produktu	330,9 g
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Przewody	Prąd przemienny
Zakres napięcia DC	12 V
Kolor produktu	Biały
Maksymalny dystans transferu	5000 m
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Obsługa PoE	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Syslog	Tak
Wi-Fi	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M