Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-insight-s385-tubowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sciana-p-403604.html



TP-Link INSIGHT S385 Tubowa Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Ściana

Cena brutto	**1 047,99 zł**
Cena netto	**852,02 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRWC69**
Kod producenta	**1770965**
Kod EAN	**1210002606356**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Waga produktu	**0,525 g**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Zakres szybkości transmisji bitów	**0 - 64 Kbit/s**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Lustro,Kontrast,Jasność, Nasycenie**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440,3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Dołączony szablon do wiercenia	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Rodzaj powiadomienia	**Powiadomienie push**
Układ	**Tubowa**
Długość produktu	**184 mm**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**11,5 W**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**109.6°**
Wi-Fi	**Nie**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wbudowana syrena	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.3af**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Zestaw do montażu	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Czujnik ruchu	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
Określanie odległości	**11 m**
Tryb nocny	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba soczewek	**1**
System dźwięku	**2-drożny**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Rozpoznawanie odległości	**21 m**
Typ mocowania	**Ściana**
Obserwuj odległość	**44 m**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Wykrywanie odległości	**107 m**
Materiał obudowy	**Metal**
Suma megapikseli	**8 MP**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264+,H.264**
Wbudowane głośniki	**Tak**

Maksymalny zasięg działania	**107 m**
Lustro	**Tak**
Przycisk reset	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Ochrona hasłem	**Tak**
Stała ostrość	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**1**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**46.1°**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zdalny podgląd	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**91.5°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 to 1/10000**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Wysokość produktu	**74 mm**
Liczba kamer	**1**

Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Szerokość produktu	**184 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M