Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-jetstream-tl-sg2210mp-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-l2-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-ob-p-403573.html



TP-Link JetStream TL-SG2210MP przełącznik sieciowy Zarządzany L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**953,99 zł**
Cena netto	**775,60 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRTYWM**
Kod producenta	**1662304**
Kod EAN	**6935364030681**
Emisja ciepła	**594,46 BTU/h**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dublowanie portów	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**150 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Agregator połączenia	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,SSH-2,EAP-MD5,SNMPv2,SNMP,SSH,HTTPS,EAP-TTLS,SSL/TLS,SNMPv3**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**8**
Szerokość produktu	**294 mm**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Głębokość produktu	**180 mm**
Warstwa przełącznika	**L2/L2+**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,12 kg**

Pobór mocy (max)	**173,9 W**
Szerokość opakowania	**250 mm**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Głębokość opakowania	**400 mm**
Technologia okablowania Fiber Ethernet	**1000BASE-X,100BASE-FX**
Kolor produktu	**Czarny**
Prędkość przekazywania	**14,9 Mpps**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**8**
Układ	**1U**
Algorytmy planowania kolejki	**SP,Weighted Round Robin (WRR)**
Obsługa PoE	**Tak**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**20 Gbit/s**
Obsługa MIB	**RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Inspekcja ARP	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Obsługa 10G	**Nie**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Liczba kolejek	**8**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Protokoły zarządzające	**SNMPv1/v2c/v3, SNTP**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**4,1 MB**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3z,IEEE 802.1x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1s**
Obsługa Multicast	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Liczba VLANs	**4000**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
IGMP snooping	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Voice VLAN,MAC address-based VLAN,Tagged VLAN,Protocol-based VLAN,Multicast VLAN**
Funkcje DHCP	**DHCP relay,DHCPv6 snooping,DHCP client,DHCP server,DHCP snooping,DHCPv6 client**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M