Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 13:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-jetstream-tl-sg2218-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-l2-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-c-p-403610.html



TP-Link JetStream TL-SG2218 przełącznik sieciowy Zarządzany L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Czarny

Cena brutto	**872,99 zł**
Cena netto	**709,75 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRWCAX**
Kod producenta	**1627767**
Kod EAN	**6935364006426**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Ilość interfejsów IP	**16**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Pamięci bufora pakietów	**4,1 MB**
Wysokość produktu	**44 mm**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Obsługa Multicast	**Tak**
Głębokość produktu	**180 mm**
Limit częstotliwości	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Liczba VLANs	**4000**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,45 kg**

IGMP snooping	**Tak**
Szerokość opakowania	**250 mm**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Protocol-based VLAN,Voice VLAN,Private VLAN,Port-based VLAN,Tagged VLAN**
Przewody	**Prąd przemienny,LAN (RJ-45)**
Funkcje DHCP	**DHCPv6 client,DHCP client,DHCP server,DHCP relay,DHCPv6 snooping,DHCP snooping**
Głębokość opakowania	**528 mm**
Emisja ciepła	**41,97 BTU/h**
Dublowanie portów	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Agregator połączenia	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Układ	**1U**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Obsługa PoE	**Nie**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**16**
Protokoły zarządzające	**SNMPv1/v2c/v3, SNTP**
Bez wiatraka	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Pobór mocy (max)	**12,3 W**
Przepustowość rutowania/przełączania	**36 Gbit/s**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	**Y**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u**
Trasa statyczna	**Tak**

Warstwa przełącznika	**L2/L2+**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Prędkość przekazywania	**26,8 Mpps**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Obsługa MIB	**Yes**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Liczba tras statycznych	**32**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Inspekcja ARP	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M