Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-jetstream-tl-sg2218p-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-l2-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obs-p-403584.html



TP-Link JetStream TL-SG2218P przełącznik sieciowy Zarządzany L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**1 511,99 zł**
Cena netto	**1 229,26 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRU951**
Kod producenta	**1683084**
Kod EAN	**4897098689516**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Agregator połączenia	**Tak**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Przepustowość rutowania/przełączania	**26,78 Gbit/s**
Głębokość produktu	**180 mm**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Warstwa przełącznika	**L2/L2+**
Waga wraz z opakowaniem	**2,76 kg**
Funkcje multiemisji	**Przekazywanie multiemisji**
Szerokość opakowania	**250 mm**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**

Routing oparty na regułach	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Pobór mocy (max)	**181,4 W**
Głębokość opakowania	**528 mm**
przekierowywanie IP	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Układ	**1U**
Statyczna ochrona portu	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Prędkość przekazywania	**26,78 Mpps**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Inspekcja ARP	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3az,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3z,IEEE 802.1x,IEEE 802.1D,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**4,1 MB**
Źródło zasilania	**DC/PoE**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**

Zasilacz dołączony	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Limit częstotliwości	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Funkcje DHCP	**DHCP client,DHCP relay,DHCP snooping**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Emisja ciepła	**619,06 BTU/h**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**150 W**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M