Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-jetstream-tl-sg2428p-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-l2-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obs-p-403579.html



TP-Link JetStream TL-SG2428P przełącznik sieciowy Zarządzany L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**1 765,99 zł**
Cena netto	**1 435,76 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRTZD1**
Kod producenta	**1662290**
Kod EAN	**6935364030667**
Wysokość produktu	**44 mm**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Prędkość przekazywania	**41,7 Mpps**
Szerokość produktu	**440 mm**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**24**
Głębokość produktu	**220 mm**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2/L2+**
Algorytmy planowania kolejki	**SP,WRR+SP,Weighted Round Robin (WRR)**
Wysokość opakowania	**100 mm**
Pobór mocy (max)	**306,9 W**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**3,98 kg**
Technologia okablowania Fiber Ethernet	**1000BASE-X**
Obsługa MIB	**Y**
Szerokość opakowania	**336 mm**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**

Przewody	**Prąd przemienny**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS**
Inspekcja ARP	**Tak**
Głębokość opakowania	**528 mm**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Kolor produktu	**Czarny**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Układ	**1U**
Obsługa PoE	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Liczba kolejek	**8**
Pamięci bufora pakietów	**4,1 MB**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Protokoły zarządzające	**SNMPv1/v2c/v3, SNTP**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Liczba VLANs	**4000**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at**
IGMP snooping	**Tak**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Voice VLAN,MAC address-based VLAN,Protocol-based VLAN**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP relay,DHCP snooping,DHCP client,DHCP server,DHCPv6 client**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**

Emisja ciepła	**1047,3 BTU/h**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**250 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Agregator połączenia	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5e,Cat5,Cat3,Cat4**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSH,SSL/TLS,SNMPv3,SNMP,HTTPS,SNMPv2,SSH-2**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,1000BASE-T**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Przepustowość rutowania/przełączania	**56 Gbit/s**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M