Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-jetstream-tl-sg3428-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-l2-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-cz-p-403577.html



TP-Link JetStream TL-SG3428 przełącznik sieciowy Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Czarny

Cena brutto	**1 078,99 zł**
Cena netto	**877,23 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRTZA5**
Kod producenta	**1627768**
Kod EAN	**6935364010720**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Pamięci bufora pakietów	**12 MB**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Obsługa Multicast	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Limit częstotliwości	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Liczba VLANs	**4000**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
IGMP snooping	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Głębokość produktu	**180 mm**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Tagged VLAN,Private VLAN,Protocol-based VLAN,Voice VLAN**
Diody LED	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP relay,DHCP client,DHCP snooping,DHCPv6 client,DHCP server,DHCPv6 snooping**
Wysokość opakowania	**80 mm**

Emisja ciepła	**65,58 BTU/h**
Dublowanie portów	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,77 kg**
Agregator połączenia	**Tak**
Szerokość opakowania	**528 mm**
Warstwa przełącznika	**L2/L3**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Trasy IPv4	**48**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Głębokość opakowania	**250 mm**
Trasy IPv6	**48**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Routing oparty na regułach	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Układ	**1U**
Przepustowość rutowania/przełączania	**56 Gbit/s**
Obsługa PoE	**Nie**
Pobór mocy (max)	**19,22 W**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45/micro-USB**
przekierowywanie IP	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Protokoły zarządzające	**SNMPv1/v2c/v3, SNTP**
Liczba wentylatorów	**0 went.**
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	**Y**
Prędkość przekazywania	**41,66 Mpps**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**

Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv4/IPv6 access-control list (ACL),IPv6 Telnet,IPv6 tracert,IPv6 ping**
Obsługa 10G	**Nie**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Typ uwierzytelniania	**AAA, RADIUS, TACACS+**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**
Obsługa MIB	**Yes**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3z,IEEE 802.3u,IEEE 802.3i,IEEE 802.3ab**
Statyczna ochrona portu	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Liczba tras statycznych	**48**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Inspekcja ARP	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Zasilacz dołączony	**Nie**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M