Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-jetstream-tl-sg3428mp-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obslu-p-403587.html



TP-Link JetStream TL-SG3428MP przełącznik sieciowy Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**2 222,99 zł**
Cena netto	**1 807,31 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRUA02**
Kod producenta	**1626915**
Kod EAN	**6935364010744**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSH,SSL/TLS**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,1000BASE-T**
Warstwa przełącznika	**L2+**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Przepustowość rutowania/przełączania	**56 Gbit/s**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Pobór mocy (max)	**463,8 W**
Szerokość produktu	**440 mm**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
przekierowywanie IP	**Tak**
Głębokość produktu	**330 mm**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**

Wysokość opakowania	**100 mm**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**24**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Waga wraz z opakowaniem	**6,08 kg**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Szerokość opakowania	**440 mm**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Statyczna ochrona portu	**Tak**
Głębokość opakowania	**528 mm**
Inspekcja ARP	**Tak**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Prędkość przekazywania	**41,66 Mpps**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Układ	**1U**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Obsługa PoE	**Tak**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Port konsoli	**RJ-45/micro-USB**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Protokoły zarządzające	**SNMPv1/v2c/v3, LLDP/LLDP-MED**
Pamięci bufora pakietów	**12 MB**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba VLANs	**4000**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Tagged VLAN,MAC address-based VLAN,Voice VLAN,Port-based VLAN,Private VLAN**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCPv6 snooping,DHCP relay,DHCPv6 client,DHCP client,DHCP snooping,DHCP server**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Dublowanie portów	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**384 W**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Aktywne wyszukiwanie połączenia	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Agregator połączenia	**Tak**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M