Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-jetstream-tl-sg3428x-m2-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-2-5g-ethernet-100-1000-2500-1u-czarny-p-337410.html



TP-Link JetStream TL-SG3428X-M2 łącza sieciowe Zarządzany L2+ 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Czarny

Cena brutto	**2 867,99 zł**
Cena netto	**2 331,70 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREKS2**
Kod producenta	**1722121**
Kod EAN	**4897098689776**
Wielkość tabeli adresów	**32000 wejścia**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Uwierzetylnianie	**Auto VLAN, Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Pamięci bufora pakietów	**16 MB**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Obsługa Multicast	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Limit częstotliwości	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Głębokość produktu	**180 mm**
Diody LED	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Private VLAN,Tagged VLAN,Protocol-based VLAN,Voice VLAN**
Waga wraz z opakowaniem	**3 kg**

Funkcje DHCP	**DHCPv6 snooping,DHCP client,DHCP server,DHCP relay,DHCP snooping,DHCPv6 client**
Emisja ciepła	**154,38 BTU/h**
Szerokość opakowania	**528 mm**
Warstwa przełącznika	**L2+**
Dublowanie portów	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE**
Aktywne wyszukiwanie połączenia	**Tak**
Głębokość opakowania	**250 mm**
Trasy IPv4	**48**
Agregator połączenia	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Trasy IPv6	**48**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź)	**24**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Układ	**1U**
Wpisy IPv6 FIB	**100**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45/micro-USB**
IPv4 FIB	**100**
Przepustowość rutowania/przełączania	**200 Gbit/s**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2+**
Obsługa 10G	**Tak**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Routing oparty na regułach	**Tak**
Typ uwierzytelniania	**AAA, RADIUS, TACACS+**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**

Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Pobór mocy (max)	**45,1 W**
Trasa statyczna	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**2.5G Ethernet (100/1000/2500)**
Protokoły zarządzające	**SNMP v1/v2c/v3, SNTP**
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	**Y**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Prędkość przekazywania	**148,8 Mpps**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv6 ping,IPv4/IPv6 access-control list (ACL),IPv6 tracert,IPv6 Telnet**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3bz,IEEE 802.3i,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1x,IEEE 802.3u**
Obsługa MIB	**Yes**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Liczba tras statycznych	**48**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Inspekcja ARP	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M