Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-jetstream-tl-sg3428x-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-l2-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-1u-p-403583.html



TP-Link JetStream TL-SG3428X przełącznik sieciowy Zarządzany L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Czarny

Cena brutto	**1 477,99 zł**
Cena netto	**1 201,62 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRU943**
Kod producenta	**1626916**
Kod EAN	**6935364010539**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Liczba wentylatorów	**0 went.**
Trasa statyczna	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Protokoły zarządzające	**SNMPv1/v2c/v3, SNTP**
IGMP snooping	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Private VLAN,Tagged VLAN,Voice VLAN,Protocol-based VLAN**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCPv6 snooping,DHCP server,DHCP client,DHCP snooping,DHCP relay,DHCPv6 client**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Emisja ciepła	**80,353 BTU/h**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u**
Dublowanie portów	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Aktywne wyszukiwanie połączenia	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Agregator połączenia	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**

Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Przepustowość rutowania/przełączania	**128 Gbit/s**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Prędkość przekazywania	**95,23 Mpps**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv6 Telnet,IPv6 ping,IPv6 tracert,IPv4/IPv6 access-control list (ACL)**
Wysokość produktu	**44 mm**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Warstwa przełącznika	**L2+/L3**
Obsługa MIB	**Yes**
Głębokość produktu	**180 mm**
Trasy IPv4	**48**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Trasy IPv6	**48**
Liczba tras statycznych	**48**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Inspekcja ARP	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,69 kg**

Bez wiatraka	**Tak**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Szerokość opakowania	**528 mm**
Routing oparty na regułach	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Pobór mocy (max)	**23,6 W**
Uwierzetylnianie	**Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Głębokość opakowania	**250 mm**
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	**Y**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Store-and-forward	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**12 MB**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Obsługa Multicast	**Tak**
Układ	**1U**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Limit częstotliwości	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Obsługa 10G	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45/micro-USB**
Typ uwierzytelniania	**AAA, RADIUS, TACACS+**
Liczba VLANs	**4000**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M