Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-jetstream-tl-sg3428xmp-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsl-p-403603.html



TP-Link JetStream TL-SG3428XMP przełącznik sieciowy Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**2 707,99 zł**
Cena netto	**2 201,62 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRWC56**
Kod producenta	**1627769**
Kod EAN	**6935364030780**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Obsługa 10G	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45/micro-USB**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Protokoły zarządzające	**SNMPv1/v2c/v3, SNTP**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**128 Gbit/s**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1w,IEEE 802.11d,IEEE 802.1s**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**

Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Prędkość przekazywania	**95,23 Mpps**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Warstwa przełącznika	**L2+**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**24**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Routing oparty na regułach	**Tak**
Obsługa MIB	**Yes**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Pobór mocy (max)	**455,5 W**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Liczba tras statycznych	**48**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Pamięci bufora pakietów	**12 MB**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Obsługa Multicast	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Limit częstotliwości	**Tak**
Głębokość produktu	**330 mm**
Liczba VLANs	**4000**
Diody LED	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Wysokość opakowania	**100 mm**

Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Protocol-based VLAN,Private VLAN,Port-based VLAN,Voice VLAN,Tagged VLAN,MAC address-based VLAN**
Waga wraz z opakowaniem	**6,17 kg**
Funkcje DHCP	**DHCPv6 client,DHCP relay,DHCP snooping,DHCP client,DHCPv6 snooping,DHCP server**
Szerokość opakowania	**440 mm**
Emisja ciepła	**1554,39 BTU/h**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Dublowanie portów	**Tak**
Głębokość opakowania	**528 mm**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**384 W**
Kolor produktu	**Czarny**
Aktywne wyszukiwanie połączenia	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Agregator połączenia	**Tak**
Układ	**1U**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M