Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 13:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-jetstream-tl-sg3452p-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-l2-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsl-p-403613.html



TP-Link JetStream TL-SG3452P przełącznik sieciowy Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**3 420,99 zł**
Cena netto	**2 781,29 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRWCBK**
Kod producenta	**1662292**
Kod EAN	**6935364006280**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2/L3**
Przepustowość rutowania/przełączania	**104 Gbit/s**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Układ	**1U**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Routing oparty na regułach	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Pobór mocy (max)	**485,4 W**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45/micro-USB**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
przekierowywanie IP	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba wentylatorów	**3 wentylatory**
Store-and-forward	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1w,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1s**
Obsługa 10G	**Nie**

Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Protokoły zarządzające	**SNMPv1/v2c/v3, SNTP**
Trasa statyczna	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Liczba tras statycznych	**48**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Inspekcja ARP	**Tak**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Prędkość przekazywania	**77,4 Mpps**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**48**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Obsługa MIB	**Yes**
Ochrona hasłem	**Tak**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Pamięci bufora pakietów	**12 MB**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Limit częstotliwości	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**

Liczba VLANs	**4000**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
IGMP snooping	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Private VLAN,MAC address-based VLAN,Voice VLAN,Protocol-based VLAN,Tagged VLAN**
Głębokość produktu	**330 mm**
Funkcje DHCP	**DHCPv6 snooping,DHCP server,DHCP snooping,DHCP relay,DHCP client,DHCPv6 client**
Diody LED	**Tak**
Emisja ciepła	**1656,19 BTU/h**
Wysokość opakowania	**100 mm**
Dublowanie portów	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**6,77 kg**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**384 W**
Szerokość opakowania	**440 mm**
Aktywne wyszukiwanie połączenia	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Agregator połączenia	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Głębokość opakowania	**528 mm**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Kolor produktu	**Czarny**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M