Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-jetstream-tl-sg3452xp-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obslu-p-403586.html



TP-Link JetStream TL-SG3452XP przełącznik sieciowy Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny

Cena brutto	**4 466,99 zł**
Cena netto	**3 631,70 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRU989**
Kod producenta	**1675813**
Kod EAN	**840030702518**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Przepustowość rutowania/przełączania	**176 Gbit/s**
Szerokość produktu	**440 mm**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Głębokość produktu	**330 mm**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Diody LED	**Tak**
Pobór mocy (max)	**635,7 W**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Wysokość opakowania	**100 mm**
Store-and-forward	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2+**
Waga wraz z opakowaniem	**6,48 kg**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Szerokość opakowania	**440 mm**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Zarządzany w chmurze	**Tak**

Przewody	**Prąd przemienny**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Głębokość opakowania	**528 mm**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Kolor produktu	**Czarny**
Statyczna ochrona portu	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Prędkość przekazywania	**130,9 Mpps**
Układ	**1U**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**48**
Obsługa PoE	**Tak**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45/micro-USB**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Liczba wentylatorów	**3 wentylatory**
Inspekcja ARP	**Tak**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Uwierzetylnianie	**Auto VLAN, Guest VLAN**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**12 MB**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3af,IEEE 802.3i,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1s**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Obsługa Multicast	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**

Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Funkcje DHCP	**DHCP client,DHCP relay,DHCP server**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Emisja ciepła	**2169,2 BTU/h**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Dublowanie portów	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**500 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Agregator połączenia	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M