Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-litewave-ls108gp-przelacznik-sieciowy-nie-zarzadzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-po-p-403538.html



# TP-Link LiteWave LS108GP przełącznik sieciowy Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **223,99 zł** |
| Cena netto | **182,11 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRPWU4** |
| Kod producenta | **1760197** |
| Kod EAN | **4895252505993** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 90%** |
| Auto-Negocjacja | **Tak** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **5 - 90%** |
| Złącze zasilania | **DC-in jack** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 70 °C** |
| Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | **30 W** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Wysokość produktu | **25 mm** |
| Szerokość produktu | **158 mm** |
| Głębokość produktu | **99 mm** |
| Diody LED | **Tak** |
| Rodzaj opakowania | **Pudełko** |
| Prąd wejściowy | **1.31 A** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Typ przełącznika | **Nie zarządzany** |
| Prędkość przekazywania | **11,9 Mpps** |
| Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | **8** |
| Obsługa PoE | **Tak** |
| Wielkość tabeli adresów | **4000 wejścia** |
| Emisja ciepła | **243,47 BTU/h** |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | **62 W** |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | **16000** |

| | |
|---|---|
| Obsługiwane typy kabli | **Cat5,Cat3,Cat5e,Cat4** |
| Przepustowość rutowania/przełączania | **16 Gbit/s** |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | **8** |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | **Gigabit Ethernet (10/100/1000)** |
| Podpora kontroli przepływu | **Tak** |
| Obsługa 10G | **Nie** |
| Automatyczne MDI/MDI-X | **Tak** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1p,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i** |
| Źródło zasilania | **DC/PoE** |
| Zasilacz dołączony | **Tak** |
| Napięcie wejściowe AC | **220 V** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 Hz** |
| Napięcie wejściowe DC | **53.5 V** |
| Przewodnik użytkownika | **Tak** |
| Pobór mocy (max) | **71,61 W** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M