Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-omada-eap235-wall-1167-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-338431.html



TP-Link Omada EAP235-Wall 1167 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena brutto	**370,99 zł**
Cena netto	**301,62 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREKSB**
Kod producenta	**1651319**
Kod EAN	**6935364088972**
Głębokość opakowania	**184 mm**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Mapowanie VLAN,Port-based VLAN**
Kolor produktu	**Biały**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Syslog	**Tak**
Port WAN	**Ethernet (RJ-45)**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Funkcje anteny	**Zintegrowana antena**
Izolacja bezprzewodowa	**Tak**
Przeznaczenie	**Ściana**
Ilość wsparć SSID	**16**
Kensington Lock	**Tak**
Automatyczny wybór kanału	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
5 GHz	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.11g,IEEE 802.3at,IEEE 802.1x,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a**
Pobór mocy	**24,4 W**
2,4 GHz	**Tak**
Ilość anten	**2**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**4 dBi**
Zestaw do montażu	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**

Przycisk reset	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Ilość sztuk	**1**
Pasmo częstotliwości	**2.4 - 5 GHz**
6 GHz	**Nie**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Moc nadawcza (FCC)	**21 dBm**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1167 Mbit/s**
Moc nadawcza (CE)	**20 - 23 dBm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
BeamForming	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,WPA 2-PSK,64-bit WEP,WPA-Enterprise,128-bit WEP,WPA,WPA 2-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,SNMPv3,152-bit WEP,SSH**
Automatyczne skanowanie kanałów	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**Passive PoE,Active PoE**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**300 Mbit/s**
Wysokość produktu	**20 mm**
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	**Multiple SSIDs**
Szerokość produktu	**143 mm**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Głębokość produktu	**86 mm**
Sterowanie pasmem	**Tak**

Diody LED	**Zasilanie,LAN,Status,Sieć WAN,WLAN**
Wysokość opakowania	**33 mm**
MIMO	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**300 g**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**867 Mbit/s**
Szerokość opakowania	**117 mm**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Limit częstotliwości	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M